

胴縁芯1	ｱﾙﾐ曲げﾊﾟﾈﾙ t=2 フッ素樹脂焼付塗装 ﾛｯｸｳｰﾙ t=30/縦胴縁 [100×50×2.3t	**胴縁芯2**	金属ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ t=75 横胴縁[100×50×2.3t
手摺下地芯	鋼板 t=4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ FB-19×50		



N

工事関係者以外不許複製

訂正	総合設計	一級建築士事務所都知事登録 第56285号 株式会社TNA 一級建築士事務所	代表となる設計者 武井 千恵	設計者	構造設計一級建築士に関する法適合確認欄	構造設計一級建築士 構造設計一級建築士登録 第 号 本図に記載された事項は、構造関係規定に適合する事を確認した。	設備設計一級建築士に関する法適合確認欄	設備設計一級建築士 設備設計一級建築士登録 第 号 本図に記載された事項は、設備関係規定に適合する事を確認した。	鶴川駅	件名 鶴川駅及び南北自由通路新築工事 図名 建物求積図（1） 小田急電鉄株式会社 工務部	軌道 土木 建築 縮尺 S=1/250 設計値関	設計 修正	番号 8
	その他の設計		代表となる設計者	設計者									