



仕様凡例	
	鉄筋コンクリート壁（Ｒ区壁） <span style="float:right;">特記なき限りW150</span>
	コンクリートブロック間仕切壁（ＣＢ壁）
	押出成形セメント板t60(1時間耐火)
	軽量鉄骨間仕切壁：LGS（一般）LGS（一般H）
	軽量鉄骨間仕切壁：LGS（耐火）LGS（片耐）
	軽量鉄骨間仕切壁：LGS（耐通）LGS（簡遮）LGS（簡遮H）LGS（高遮）
	移動間仕切壁（スライディングウォール）
	ガラスブロック
	落し口（特記なき限り100A）集塵網付
	堅種 カラーVＰ管（特記なき限り100A）
	中継ドレイン（特記なき限り100A用）
	縦引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）
	横引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）
	オーバーフロー管（カラーVP管25A）
	丸扉：φ１００ ステンレス製 １９ φ
	手摺（仕様は詳細図による）
	床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ・鍵付）
	床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ・鍵付）
	防火戸（一部くぐり戸付）
	シャッター
	人 통과 600φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）
	連通管径φ200φ／２、通気管100φ
	通気管100φ
	釜場 H=500
	タップ：W400 φ19 ステンレス製ノンスリップ型
	消火器ボックス（壁埋込型）
	消火器（露出）〔機械設備工事〕
	屋内消火栓〔機械設備工事〕
	電気盤（電気設備工事）
	設計GLからの高さを示す
申請凡例	
記号	色内 容
	あ か 防火区画（準耐火・耐火1時間）（壁穴区画） 防火区分（準耐火・耐火1時間）（面積区画、異種用途区画）
	グリーン 防火区画（開口仕切壁） 防火区画（垂壁H=500又は不燃自閉扉上300以上）
	オレンジ 防火上主要な開仕切壁（令114）
	むらさき 延焼のおそれのある部分 法第2条第9号の二ロ・法第64条による防火戸（延焼の恐れのある部分・納入ガラス等）
	(面積区画) 常時閉鎖式 特定防火設備
	(面積・壁穴区画) (異種用途区画) 常時閉鎖式 特定防火設備 (煙陰性能を有する構造)
	(壁穴区画) (異種用途区画) 常時閉鎖式 防火設備 (煙陰性能を有する構造)
	(面積区画) 随時閉鎖式・煙又は熱感運動式 特定防火設備
	随時閉鎖式・煙又は熱感運動式 防火設備
	(面積・壁穴区画) (異種用途区画) 随時閉鎖式・煙感運動式 特定防火設備 (煙陰性能を有する構造)
	(壁穴区画) (異種用途区画) 随時閉鎖式・煙感運動式 防火設備 (煙陰性能を有する構造)
	(面積区画) 随時閉鎖式・煙又は熱感運動式 特定防火設備 (防火シャッター)
	(面積・壁穴区画) (異種用途区画) 随時閉鎖式・煙感運動式 特定防火設備 (防火シャッター・煙陰性能を有する構造)
	(壁穴区画) (異種用途区画) 随時閉鎖式・煙感運動式 防火設備 (防火シャッター・煙陰性能を有する構造)
	あ お 常時閉鎖式不燃炉 防火区画：上部垂壁30cm以上
	きいろ 非常用進入口に代わる窓
	みずいろ 機械排接：排接位置 自然排接：排接位置
	H12年建造 1436号四一ロ（新築及び既存に適用可能） （建築部分が避難階上に隣り合う適用可能） （居室部分以外となる全ての居室の一から出るもののいずれかに該当又は適当部分は適合以外の部分が専ら火、防火設備にて区画） （廊下（い）廊下の外周又は庇等壁面施設、構造物、換気設備、自動車庫） （住宅用途に供する各居室に内外への出入口。その他の諸線を考慮したる防火設備と同等に機能するものができる出入り口を除いてよいこと。）
	H12年建造 1436号四一ハ （危険物貯蔵庫・自動車庫庫・通信機装置・機械工場等＋消防設備）
	H12年建造 1436号四一（一） （室/仕上床不燃・屋外以外に面する居室、避難通路路面防火設備）
	H12年建造 1436号四一（二） （室/100㎡未満防火区画）
	H12年建造 1436号四一（三） （居室/仕上床不燃・100㎡以内防火区画又は防火設備）
	H12年建造 1436号四一（四） （居室/床面積100㎡以下・地下地上下不燃燃）
	H12年建造 1436号四一ホ （31㎡超 室・居室/仕上床不燃・100㎡以下防火区画及び防火設備）
	建築基準法施行令第126条の2ー1ー1 （建設法人（い）（二）/底面積100㎡以下・共同住宅200㎡以下）
	建築基準法施行令第126条の2ー1ー3 （階段部分、昇降機の昇降路の部分等）

1. P.S、D.S、EPS は水平防火区画とする。

2. 特記なき限りP.S、D.S、EPSはH12年建造1436号四一（二）を適用。