



仕様凡例		A1:1/100 A3:1/200
	鉄筋コンクリート壁（RC壁）	特記なき限りW150
	コンクリートブロック間仕切壁（CB壁）	
	押出成形セメント板t60(1時間耐火)	
	軽量鉄骨間仕切壁：LGS(一般)LGS(一般H)	
	軽量鉄骨間仕切壁：LGS(耐火)LGS(片耐)	
	軽量鉄骨間仕切壁：LGS(耐通)LGS(簡通)LGS(簡通H)LGS(高遮)	
	移動間仕切壁（スライディングウォール）	
	ガラスブロック	
	落下口（特記なき限り100A）集塵網付	
	縦樋 カラーVP管（特記なき限り100A）	
	中継ドレイン（特記なき限り100A用）	
	縦引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）	
	横引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）	
	オーバーフロー管(カラーVP管25A)	
	丸環：φ100 ステンレス製19φ	
	手摺（仕様は詳細図による）	
	床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ・鍵付）	
	床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ・鍵付）	
	防火戸（一部くぐり戸付）	
	シャッター	
	人通口600φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）	
	連通管塩ビ管200φ/2、通気管100φ	
	通気管100φ	
	釜場 H=500	
	タラップ：W400 φ19 ステンレス製ノンスリップ型	
	消火器ボックス（壁埋込型）	
	消火器（露出）（機械設備工事）	
	屋内消火栓（機械設備工事）	
	電気盤（電気設備工事）	
	±0	設計GLからの高さを示す
申請凡例		
記号	色	内容
	あ	防火区画(準耐火・耐火1時間)(堅穴区画)
	か	防火区画(準耐火・耐火1時間)(面積区画、異種用途区画)
	グリーン	防煙区画(間仕切壁)
		防煙区画(垂直壁H=500又は不燃自閉扉上300以上)
	オレンジ	防火上主要な間仕切壁(令114)
	むらさき	延焼のおそれのある部分
		法第2条第9号の二ロ・法第64条による防火戸(延焼のおそれのある部分：納入ガラス等)
	特	(面積区画) 常時閉鎖式 特定防火設備
	防	常時閉鎖式 防火設備
	特	(面積・堅穴区画) 常時閉鎖式 特定防火設備
	防	(異種用途区画) (遮煙性能を有する構造)
	防	(堅穴区画) 常時閉鎖式 防火設備
	防	(異種用途区画) (遮煙性能を有する構造)
	特	(面積区画) 随時閉鎖式・煙又は熱感連動式 特定防火設備
	防	随時閉鎖式・煙又は熱感連動式 防火設備
	特	(面積・堅穴区画) 随時閉鎖式・煙感連動式 特定防火設備
	防	(異種用途区画) (遮煙性能を有する構造)
	防	(堅穴区画) 随時閉鎖式・煙感連動式 防火設備
	防	(異種用途区画) (遮煙性能を有する構造)
	SS-特	(面積区画) 随時閉鎖式・煙又は熱感連動式 特定防火設備
	SS-防	(防火シャッター)
	SS-特	(面積・堅穴区画) 随時閉鎖式・煙感連動式 特定防火設備
	SS-防	(異種用途区画) (防火シャッター・遮煙性能を有する構造)
	SS-防	(堅穴区画) 随時閉鎖式・煙感連動式 防火設備
	SS-防	(異種用途区画) (防火シャッター・遮煙性能を有する構造)
	あ	常時閉鎖式不燃扉(防煙区画：上部垂直壁30cm以上)
	お	非常用進入口に代わる窓
	きいろ	機械排煙 排煙口位置
	みずいろ	自然排煙 排煙位置
	ピンク	H12年 建造1436号四一ロ（新築及び既存に適用可能） (避難経路又は避難階段等上部に限り適用可能) (適合部分以外全てが126条の2-1-1から3までのいずれかに該当又は適合部分と適合以外の部分が準耐火・防火設備にて区画) (留意1) 留意1(イ)の用途又は用途種別が飲食店、店舗、事務所、倉庫等(留意2) 注意する用途に該当する各居室に壁への出口等、その他の当該等居室に存在するが壁に開口を有するものが設置されている場合は適用しないこと)
	ピンク	H12年 建造1436号四一ハ (危険物的貯蔵庫、自動車庫等・適度機械室・機械工場等・消火設備)
	ピンク	H12年 建造1436号四一ニ(1) (居室/仕上準不燃・屋外以外に面する居室・避難通路面防火設備)
	ピンク	H12年 建造1436号四一ニ(2) (居室/100㎡未満防煙区画)
	ピンク	H12年 建造1436号四一ニ(3) (居室/仕上準不燃・100㎡以内防火区画又は防火設備)
	ピンク	H12年 建造1436号四一ニ(4) (居室/床面積100㎡以下・下地仕上共に不燃)
	ピンク	H12年 建造1436号四一ホ (31㎡組 居室/居室/仕上準不燃・100㎡以下防火区画及び防火設備)
	ピンク	建築基準法施行令第126条の2-1-1 (建築基準法施行令第126条の2-1-1)
	ピンク	建築基準法施行令第126条の2-1-3 (階段部分、昇降機の昇降路の部分等)
1. PS、DS、EPSは水平防火区画とする。 2. 特記なき限りPS、DS、EPSはH12年 建造1436号四一ニ(2)を適用。		
設計名称 健康増進温浴施設整備工事		
図面名称 2階平面図		
縮尺	A1:1/100 A3:1/200	年月 R.23 設計番号 図面番号 A-018